



Shell Spirax S3 AX 85W-140

Hoogwaardige GL-5 transmissie-olie voor Algemene Toepassingen

Shell Spirax S3 AX 85W-140 is een hoogwaardige API GL-5 transmissie-olie voor zwaar belaste differentieels en eindaandrijvingen waarvoor een SAE 85W-140 olie wordt aanbevolen.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestaties, Kenmerken & Voordelen

- **Meerdere toepassingen voor voertuig**

Hoogwaardige olie voor API GL-5 toepassingen waarvan een SAE 85W-140, 140, of 80W-140 olie vereist wordt. Kan gebruikt worden in sommige SAE 75W-140 toepassingen waar lage temperatuur prestaties niet nodig is.

- **Langere olieversingstermijn**

De bijzondere samenstelling verzekert een uitstekende bescherming tegen slijtage van tandwieloverbrengingen en een hoge weerstand tegen oxidatie wat verlengde olieversingstermijnen biedt.

- **Langere levensduur**

Uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en micro-pitting.

- **Algemene transmissie toepassingen**

Transmissies van toeleveringsbedrijven en sommige industriële toepassingen.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- MAN: 342 Type M1

- ZF TE-ML: 07A, 16D, 21A

- API Service Classification : GL-5

- US Military : MIL-L-2105D

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw locale Shell Technical Helpdesk.

Toepassingen



- **Automotieve differentiëlen**

Versnellingsbakken, differentiële en hypoïde overbrengingen in motorfietsen, personenwagens, grondverzet- en landbouwmachines.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Spirax S3 AX
SAE Viscositeitsklasse			SAE J 306	85W-140
Kinematische viscositeit	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	435
Kinematische viscositeit	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	29.6
Dichtheid	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	910
Vlampunt, open kroes		°C	ISO 2592	225
Stolpunt		°C	ISO 3016	-15

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**

Indien toegepast volgens onze voorschriften en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat Shell Spirax S3 AX 85W-140 enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra Veiligheids- en Gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende Product Veiligheidsblad. Dit kan worden gedownload via <http://www.epc.shell.com/>


- **Bescherm het Milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

Aanvullende informatie

- **Advies**

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger.



Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70 3012 CM Rotterdam

e-mail: TIC@shell.com