Eurol Slideway Oil 220

Hoogwaardige olie voor het smeren van leibanen, kunststof en metaal

Artikelnummer E121492 Versie 1.1 04/08/2025

Productinformatie

Eurol Leibaanolie 220 is een serie nieuw ontwikkelde hoogwaardige zinkvrije leibaanoliën, welke worden aanbevolen voor het smeren van leibanen en geleidingen van zowel kunststof als metaal.

Eurol Leibaanolie 220 heeft zeer gunstige wrijvingseigenschappen. Hierdoor wordt zelfs bij korte en langzame voedingsbeweging "stick-slip" tegengegaan en is het mogelijk nauwkeurig te werken met derhalve minder uitval.

Eurol Leibaanolie 220 heeft een uitstekend demulgerend vermogen, hetgeen de levensduur van zowel de leibaanolie en het koelmiddel verlengt, en het druipt niet af. Oxidatie- en corrosie-inhibitoren zorgen ervoor dat de olie en het machine in goede conditie blijven.

Eurol Leibaanolie 220 biedt naast een uitstekende corrosiebescherming een sterke en stabiele smeerfilm. Eurol Leibaanolie is ook geschikt voor gebruik in hydraulische- en circulatiesystemen, als kettingolie of als smering voor lopende banden.

Prestatieniveau

- Cincinnati Machine P-50
- DIN 51 502 CGLP
- DIN 51524/2 (HLP)
- GM LS-2

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	222.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	19.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	101	ASTM D 2270
Vlampunt	180 °C	ASTM D 92
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen