



Eurol Coolant -36°C MPG

Coolant op basis van monopropyleenglycol

Omschrijving

Eurol Coolant -36 MPG is een gebruiksklare Coolant op basis van monopropyleenglycol, water en corrosie-inhibitoren. Het beschermt metalen als staal, koper, messing, aluminium, soldeersel tegen corrosie.

Eurol Coolant -36 MPG wordt aanbevolen in alle koelsystemen van warmte-overdrachtsystemen zoals bijvoorbeeld centrale verwarmingscircuits met watercirculatie en voor klimatisatie. Monopropyleenglycol is niet geassocieerd als schadelijk en is het alternatief voor monoethyleenglycol.

Eurol Coolant -36 MPG voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, schuimvorming, sludge en lekkage. Het tast geen rubbers of kunststoffen aan.

Eurol Coolant -36 MPG geeft een permanente gegarandeerde vorstbeveiliging van -36°C en dient onverdund te worden gebruikt. Biologisch afbreekbaar en niet als schadelijk geassocieerd

Prestatieniveau

- BS 6580

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos	
Dichtheid bij 20°C	1.04 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	111 °C	ASTM D 93
Vorstbescherming	-36 °C	ASTM D 1177
pH	8.1	