



## Eurol Fluid RFC

Restloos verdampende stansvloeistof

### Omschrijving

Eurol Fluid RFC met Eurol SYNGIS Technology is een asloze, restloos verdampende stansvloeistof, ontwikkeld voor medium duty stansen en vormen van ferrometalen. Eurol Fluid RFC biedt corrosiebescherming tijdens het bewerken en hoeft niet te worden verwijderd voor verdere behandeling.

Eurol Fluid RFC is uitstekend geschikt voor:

- Vormen
- Stansen
- Buigen
- Continue metaalbewerkingsprocessen
- Vatconstructie

### Instructies voor gebruik

Verwijder het oude smeermiddel voor aanbrengen  
Breng een dunne film aan middels sprayen, borstelen of dopen  
Verwijder enig water met perslucht  
Film verwijderen voor lassen is niet noodzakelijk

## Eurol Fluid RFC heeft de volgende eigenschappen

Zeer goede doordringende eigenschappen

Uitstekende corrosiebescherming

Verdampt restloos

Effectieve waterverwijdering

Overschilderbaar zonder reinigen

Zuinig in gebruik

## Fysische eigenschappen

|                    |           |      |             |
|--------------------|-----------|------|-------------|
| Kleur              | Kleurloos |      |             |
| Dichtheid bij 20°C | 0.794     | kg/l | ASTM D 1298 |
| Vlampunt           | 60        | °C   | ASTM D 93   |