



Eurol Food Hydro HV 46

Foodgrade synthetische smeeroilie

Omschrijving

Eurol Food Hydro HV 46 (ISO 46) met SYNGIS Technology is een synthetische smeeroilie van hoge kwaliteit, toepasbaar voor hydraulische systemen, circulatiesystemen, transportkettingen, aandrijfkettingen, pneumatische systemen, vacuümpompen en schroefcompressoren.

Eurol Food Hydro HV 46 is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Instructies voor gebruik

Verwijder de oude olie uit het systeem en spoel grondig
Geschikt voor automatische smeersystemen

Eurol Food Hydro HV 46 heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 161494	DIN 51517/3
Uitstekende bescherming tegen slijtage	DIN 51506
Uitstekende bescherming tegen corrosie	HLP HC, CLP, HC
Zeer goede waterafscheiding	
Hoge viscositeitsindex en stabiel tegen afschuijkrachten	
Oxidatie en thermisch stabiel	
Lage wrijvingscoëfficiënt wat leidt tot een lager energieverbruik	
Lange verversingstermijnen	
Zuinig in gebruik	
DIN 51524/3	

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos		
Dichtheid bij 20°C	0.828	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij	46	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij	8.2	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	154		ASTM D 2270
Vlampunt	199	°C	ASTM D 93
Pour point	-61	°C	ASTM D 97